



Funkcije

I Feel / Follow me, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samo dijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Kućište sa zaštitom protiv rđe, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Nizak protok vazduha, Turbo režim, Automatski režim, Režim spavanja, Indikator greške, Dugme za hitne slučajeve, Automatsko ponovno pokretanje, Automatsko isključivanje/ uključivanje tajmera, 4 brzine ventilatora, Petostepeni motor spoljnog ventilatora, Mono i višestruka kompatibilnost, funkcija grejanja na 8°C, Grejanje/hlađenje na niskoj temperaturi, Filter sača, Perivi filter, Filter visoke gustine, Dvostrana drenaža, Zaštita stabilnosti, 3D protok vazduha, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Daljinski upravljač, Memorija položaja otvora, Horizontalno automatsko duvanje, Skriveni led displej, Uključivanje/Isključivanje ekrana, Udobno hlađenje, Jako hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i brzo grejanje, Horizontalno pomeranje, RC držač, Hidrofilna aluminijumska peraja, Rezervni prekidač, Opremljena brzina sa više ventilatora, I-clean, Gornja ploča/poklopac, Automatsko pomeranje, Sprečavanje hladnog vazduha, Dodatni zdravstveni filter, Wi-Fi

Kapacitet		12000BTU		
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Režim rada		Hlađenje	Grejanje	
Nominalni kapacitet	W	3500(800-3800)	3800(1000-4100)	
Ulazna snaga	W	1180(100-1400)	1120(300-1400)	
Ulazna struja	A	5.5(0.7-7.8)	5.3(1.5-7.8)	
SEER-SCOP/ Energetski razred		6,2 A++	/	
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		/	4,0/A+	
SCOP/ Energetska klasa - grejanje		/	5,1/A+++	
Radni opseg (°C)	°C	15~49	-15~32	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kWh	198	/	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna	kWh	/	945	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje	kWh	/	933	
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1,7		
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4		
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I		
Maksimalna potrošnja	W	1900		
Maksimalna struja	A	9,5		
Kompresor	Model	KSN89D28UE4A31		
	Tip	Rotary		
	Brand	GMCC		
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	600	
	Nivo buke dB	dB(A)	53/48/44/42/29	
	Neto dimenzije	mm	761×296×199	
	Bruto dimenzije	mm	825×367×277	
	Neto / Bruto težina	Kg	8/10,5	
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	62	
	Neto dimenzije	mm	708×530×258	
	Bruto dimenzije	mm	825×595×345	
	Neto / Bruto težina	Kg	21/24	
	Tip gasa		R32	
	Količina gasa	Kg	0,54	
	GWP		675	
	tCO ₂ eq.		0,36	
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5	
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	20/10	